



KERN®

Servicio

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas
Product Group: Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 238 x 360 x 180 mm
Peso bruto: 2,200 kg
Peso neto: 1,500 kg
Plazo de entrega: 24 h
Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA): 167 x 250 x 85 mm
Dimensiones totales (AxPxA): 167 x 250 x 85 mm
Material carcasa: Plástico
Material de plato de pesaje: acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP): 130 x 130 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 1,200 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo: 3 s
Lectura [d]: 10 mg
Linealidad: 30 mg
Peso recomendado para ajuste: 1 kg (F1)
Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad: 10 mg
Resolución: 120000
Sistema de pesaje: Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento: 2 h
Unidades de pesaje: tl (Tw) gn t tl (HK) ct g oz mo
tl (Cn) lb tl (Singap. Malays)
kg to dwt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla (grande): 9 mm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio): 30 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal): 300 mg
Resolución de contaje: 40000

Funciones

Determinación de porcentaje: si
Función de contaje: si
Función PRE-TARE: si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales): si
Pesajes inferiores: Gancho

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %
Temperatura ambiental mínima: 10 °C
Temperatura máxima de uso: 40 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación: Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido: US UK CH EURO
Tensión de entrada: 100 V - 240 V
Tiempo de carga: 10 h
Tiempo de funcionamiento: 30 h
Tiempo de funcionamiento: 15 h